

SAKRET Nageldübel



Profildübel mit Stahlnagel

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Befestigung von Sockelprofilen
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand • Für außen
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht rostend • Hohe Spreizwirkung • Durchmesser 8 mm
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Aus PVC und Stahl
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Stück pro lfm Sockelprofil
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Montagekennwerte (insbesondere die Mindestbohrlochtiefe) sind sorgfältig einzuhalten. • Immer rechtwinklig zum Untergrund bohren. • Während des Bohrvorganges niemals die Richtung verändern. • Vor dem einsetzen der Dübel ist das Bohrloch durch mehrmaliges Herausziehen des Bohrers von Bohrmehl zu reinigen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Nageldübel:

Optik	Länge	Durchmesser	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
unspezifisch	75mm	8mm	3 St. pro lfm	1 Karton	100 St./Karton	-667507

