



SAKRET Quarzsand

Reiner Quarzsand mit 0,1 - 0,5er Körnung

Anwendung	Für Boden Für innen und außen	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Einfegen von Pflasterfugen, als Gesteinskörnung zum Anmischen von zement- oder epoxidharzgebundenen Mörteln und als Abstreusand von Epoxidharzbeschichtungen. • Als Tierstreu und zum Befüllen von Stand-Aschenbechern. 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gewaschen • Feuergetrocknet 	
Technische Daten	Körnung	0,1 – 0,5 mm
	Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm ³
Materialbasis	Quarzsand nach DIN EN 13139	
Verarbeitung	<p>Bei der Verwendung als Fugensand, den Sand in kleineren Häufchen auf der Fläche verteilen und mit einem Besen in einem Winkel von ca. 45° zu den Fugen in diese einfegen.</p> <p>Als Gesteinskörnung, den Sand in ausreichender Menge mit dem Bindemittel und ggf. Wasser mischen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Bindemittelhersteller.</p> <p>Bei Verwendung als Abstreusand, sind im Vorfeld die Hinweise der Beschichtungshersteller zu berücksichtigen.</p>	
Verbrauch	<p>Der Materialverbrauch richtet sich nach dem Anwendungsfall, der Fugbreite und -tiefe sowie dem Plattenformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Verbrauch liegt bei ca. 16 kg/m² pro cm Schichtdicke. <p>Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</p>	
Sonstige Hinweise	Der SAKRET Quarzsand ist nicht für die Verwendung in Aquarien geeignet! Vor der Benutzung als Tierstreu den Sand nochmals waschen und ausreichend trocknen lassen.	
Lagerung	Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.	

Die Lagerungsdauer ist unbegrenzt.

Entsorgung
Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss.

Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 10.01.2017

Lieferung Flexfuge Boden:

Optik	Verbrauch	BE	LE	EAN
		Gebinde	Menge	4005813-
sand	nach Bedarf	10 kg Beutel	1 St.	671016
sand		25 kg Beutel	42 St./Palette	671023