

SAKRET Putzgrund



Quarzsand gefüllte, lösemittelfreie Zwischenbeschichtung auf Dispersionsbasis

Anwendung	Für Wand und Decke Für innen und außen	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbesserung der Haftung dünnschichtiger Strukturputze auf dem Untergrund (Grundputz, Gipskartonplatten, etc.) und zur Egalisierung des Saugvermögens. 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Atmungsaktiv Hohes Eindringvermögen Quarzsand gefüllt Haftvermittelnd Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes Lösemittelfrei Wasserverdünnbar 	
Normen und Regelwerke	<ul style="list-style-type: none"> Grundiermittel nach DIN EN 1062 	
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> Wässrige Acryl-Kunstharzdispersion Quarzsand 	
Technische Daten	Verdünnungsgrad	bis max. 10% mit Leitungswasser
	Farbton	weiß
	Trocknungszeit bis nachfolgender Arbeitsgang	ca. 12 Stunden
	Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
	Feststoffgehalt	> 20%
Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Rissen, Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und mikrobiellen Befall sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Farbrete u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden. Leimfarben, Kalk- und Silikatanstriche müssen restlos entfernt werden. Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlaugen und nicht haftende Altanstriche restlos abbeizen.</p> <p>Vorhandene Untergründe müssen generell auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen</p>	

anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

Verarbeitung

Um den Farbton der Grundierung an den gewählten Farbton des Oberputzes anzupassen, kann der Putzgrund mit einer handelsüblichen Vollton- oder Abtönfarbe abgetönt werden. Hier sollte die Menge von 50ml auf den Liter SAKRET Putzgrund nicht überschritten werden.

Bei normal saugenden Untergründen ist das Material unverdünnt auf die Oberfläche aufzutragen. Bei stark saugenden Untergründen kann der SAKRET Putzgrund bei Bedarf mit 5-10% Leitungswasser verdünnt werden. In jedem Fall das Material vorab gründlich aufrühren.

Anschließend die Grundierung gleichmäßig mit einer Farbrolle, Quast oder Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen. Diese muss in den Untergrund eindringen und darf keine Pfützen oder Glanzstellen bilden. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.

Nachbehandlung

Das trocknende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.

Verbrauch

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit, dem Saugverhalten des Untergrundes und Verdünnungsgrad:

- ca. 130 - 200 ml/m².

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Sonstige Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Das Material keinesfalls unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken und Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassem Zustand mit Wasser abwaschen.
- Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Lagerung

- Die Gebinde sind kühl und frostfrei zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
- Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben.

Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.



Sicherheitshinweise

- EUH 208 - Enthält: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone und Chlormethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone. Diese Stoffe können allergische Reaktionen hervorrufen.
- VOC Gehalt: Klasse g Typ wb, VOC Grenzwert = 30 g/l, max. VOC-Wert < 1 g/l
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 14.12.2017

Lieferung Putzgrund:

Optik	Verbrauch (pro Auftrag)	Bestelleinheit	Liefereinheit	EAN
		Gebinde	Menge	4005813-
		0,75 L Dose	6 St. / Karton	600238
weiß	ca. 130 - 200 ml/m ²	5 L Eimer	1 St.	681053
		15 L Eimer	1 St.	801949

