


Technisches Merkblatt / SAKRET Dichtmanschette Wand

SAKRET Dichtmanschette Wand



Elastische, beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen.

Anwendung	Für Wand Für innen und außen	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdichte, dauerelastische Manschette basiert auf NBR- Kautschuk, mit beidseitiger Vliesbeschichtung. • Durch die mittige Dehnzone lässt sich die Manschette sehr einfach und sicher über Rohrdurchführungen stülpen und in die Abdichtung einbinden. Die Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit fast allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien über die gesamte Fläche der Manschette. • Als dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführungen an Duschen und Armaturen unter keramischen Belägen. 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Elastisch • Flexibel • Gewebeverstärkt 	
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • NBR-Kautschuk 	
Technische Daten	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
	Breite x Länge	120 x 120 mm
	Stärke	0,9 mm
Untergrundvorbereitung	Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Er muss fest, staubfrei, trocken und tragfähig sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.Ä.) entfernen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Wandmanschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.	
Verarbeitung	Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten	

Technisches Merkblatt / SAKRET Dichtmanschette Wand

Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

Nachbehandlung	Die Wandmanschette ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Handelsübliche Verbundabdichtungen können direkt aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
Sonstige Hinweise	Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	Die Gebinde sind witterungsgeschützt, kühl und trocken zu lagern. Bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 15.04.2019.

Lieferung Dichtmanschette Wand:

Optik	Breite	Länge	Bestelleinheit Gebinde	Liefereinheit Menge	EAN
gelb	120 mm	120 m	1 Stück	1 St./Beutel	4005813- -949474

Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

