


## Technisches Merkblatt / SAKRET Dichtecke innen

## SAKRET Dichtecke innen



Beidseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Formstück mit hoher Querdehnung zum Abdichten von Innenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

<b>Anwendung</b>	Für Boden Für innen und außen	
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Formstück auf NBR-Kautschuk Basis mit überstehendem Vliesträger. Die SAKRET Innenecke hat eine hohe Querdehnung und ist absolut siliconverträglich.</li> <li>• Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen.</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserundurchlässig</li> <li>• Elastisch</li> <li>• starke Verbundwirkung</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NBR-Kautschuk</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
	Schenkellänge	100 mm
	Stärke	0,6 mm
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.Ä.) entfernen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Innenecke eingesetzt wird, mit der SAKRET Abdichtungsmasse eingestrichen.	
<b>Verarbeitung</b>	Die SAKRET Dichtecke innen wird in die frisch aufgetragene SAKRET Abdichtung hochflexibel eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die SAKRET Dichtecke innen durch einen zweiten, eingefärbten Auftrag komplett in das System eingebunden.	
<b>Nachbehandlung</b>	Die SAKRET Dichtecke innen ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.	
<b>Sonstige Hinweise</b>	Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	

## Technisches Merkblatt / SAKRET Dichtecke innen

---

**Lagerung** Die Gebinde sind witterungsgeschützt, kühl und trocken zu lagern. Bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

**Entsorgung** Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

---

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Stand:** 15.04.2019.

### Lieferung Innenecke:

Optik	Schenkellänge	Bestelleinheit	Liefereinheit	EAN
		Gebinde	Menge	<b>4005813</b>
gelb	100 mm	1 Stück	1 St./Beutel	-949481

Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

