

# SAKRET Abdicht-Set

Mehrkomponentiges Set zur Dusch- und Badabdichtung



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für innen</li><li>• Für Wand und Boden</li></ul>
<b>Eignung</b>	<p><b>Set bestehend aus:</b></p> <p><u>SAKRET Abdichtung hochflexibel 4 kg</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Als Flächenabdichtung im Verbund unter keramischen Fliesen und Platten gegen nicht stauendes und drückendes Wasser in Feucht- und Nassräumen. Schützt empfindliche Untergründe gegen Feuchtigkeit.</li></ul> <p><u>SAKRET Dichtband 5 m</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zum flexiblen Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser. Das Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis ist beidseitig mit Polyestervlies beschichtet.</li></ul> <p><u>SAKRET Dichtmanschette Wand 2 Stück</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dauerhafte wasserdichte Abdichtung für Rohrdurchführungen im Wandbereich an Duschen und Armaturen unter keramischen Belägen. Die elastische NBR-Kautschuk-Manschette ist beidseitig mit Polyestervlies beschichtet.</li></ul> <p><u>SAKRET Farbpigment 5 g</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zur Einfärbung der zweiten Lage Abdichtung hochflexibel.</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<p><u>SAKRET Abdichtung hochflexibel</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wasserundurchlässig</li><li>• Lösemittelfrei</li><li>• Streich-, spritz-, spachtel und rollfähig</li><li>• Rissüberbrückend</li></ul> <p><u>SAKRET Dichtband, SAKRET Dichtmanschette Wand</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wasserundurchlässig</li><li>• Dauerelastisch</li><li>• Alterungsbeständig</li><li>• Chemikalienbeständig</li><li>• Rissüberbrückende bis 0,2 mm</li></ul>

# SAKRET Abdicht-Set



## Mehrkomponentiges Set zur Dusch- und Badabdichtung

<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKRET Abdichtung hochflexibel 4 kg</li> <li>• SAKRET Farbpigment 5 g</li> <li>• SAKRET Dichtband (120 mm breit ) 5 m</li> <li>• SAKRET Dichtmanschette (120 x 120 mm) 2 Stück</li> </ul>																					
<b>Technische Daten Abdichtung</b>	<table border="1"> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 4 m<sup>2</sup> Set reicht für ca. eine Dusche</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>min. 0,5 mm pro Schicht</td> </tr> <tr> <td>Nassschichtdicke</td> <td>0,8 mm incl. Schichtdickenzuschlag</td> </tr> <tr> <td>Trockenschichtdicke</td> <td>min. 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5–25 °C</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>1,5 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Rissüberbrückung</td> <td>bis 0,4 mm bei 0,5 mm Schichtdicke</td> </tr> <tr> <td>Trocknungszeit 1. Auftrag</td> <td>ca. 3 Stunde(n) (Bei +20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %)</td> </tr> <tr> <td>Trocknungszeit 2. Auftrag</td> <td>nach ca. 24 Stunde(n) bearbeitbar</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>18 Monat(e)</td> </tr> </table>		Materialverbrauch	ca. 4 m <sup>2</sup> Set reicht für ca. eine Dusche	Schichtdicke	min. 0,5 mm pro Schicht	Nassschichtdicke	0,8 mm incl. Schichtdickenzuschlag	Trockenschichtdicke	min. 0,5 mm	Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C	Dichte	1,5 g/cm <sup>3</sup>	Rissüberbrückung	bis 0,4 mm bei 0,5 mm Schichtdicke	Trocknungszeit 1. Auftrag	ca. 3 Stunde(n) (Bei +20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %)	Trocknungszeit 2. Auftrag	nach ca. 24 Stunde(n) bearbeitbar	Haltbarkeit	18 Monat(e)
Materialverbrauch	ca. 4 m <sup>2</sup> Set reicht für ca. eine Dusche																					
Schichtdicke	min. 0,5 mm pro Schicht																					
Nassschichtdicke	0,8 mm incl. Schichtdickenzuschlag																					
Trockenschichtdicke	min. 0,5 mm																					
Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C																					
Dichte	1,5 g/cm <sup>3</sup>																					
Rissüberbrückung	bis 0,4 mm bei 0,5 mm Schichtdicke																					
Trocknungszeit 1. Auftrag	ca. 3 Stunde(n) (Bei +20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %)																					
Trocknungszeit 2. Auftrag	nach ca. 24 Stunde(n) bearbeitbar																					
Haltbarkeit	18 Monat(e)																					
<b>Technische Daten Dichtband</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dichtband Breite</td> <td>120 mm</td> </tr> <tr> <td>Dichtband Dicke / Stärke</td> <td>0,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Dichtband Temperaturbeständigkeit</td> <td>– 20–90 °C</td> </tr> </table>		Dichtband Breite	120 mm	Dichtband Dicke / Stärke	0,6 mm	Dichtband Temperaturbeständigkeit	– 20–90 °C														
Dichtband Breite	120 mm																					
Dichtband Dicke / Stärke	0,6 mm																					
Dichtband Temperaturbeständigkeit	– 20–90 °C																					
<b>Techn. Daten Dichtmanschette</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dichtmanschette Dicke / Stärke</td> <td>0,9 mm</td> </tr> <tr> <td>Dichtmanschette Temperaturbeständigkeit</td> <td>– 20–90 °C</td> </tr> </table>		Dichtmanschette Dicke / Stärke	0,9 mm	Dichtmanschette Temperaturbeständigkeit	– 20–90 °C																
Dichtmanschette Dicke / Stärke	0,9 mm																					
Dichtmanschette Temperaturbeständigkeit	– 20–90 °C																					
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken, tragfähig und frei von Rissen sein. Unebenheiten im Untergrund sind vor der Ausführung der Abdichtung mineralisch zu egalisieren und dürfen auf keinen Fall mit der Dichtmasse ausgeglichen werden.</p> <p>Bei der Verlegung auf zement-, oder calciumsulfatgebundenen Untergründen darf der Untergrund die maximalen Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten.</p> <p><b>Zulässige Restfeuchte von:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unbeheizten zementgebundenen Untergründen: max. 2,0 CM-%</li> <li>• beheizten zementgebundenen Untergründen: max. 1,8 CM-%</li> <li>• unbeheizten calciumsulfatgebundenen Untergründen: max. 0,5 CM-%</li> <li>• beheizten calciumsulfatgebundenen Untergründen: max. 0,5 CM-%</li> </ul>																					

# SAKRET Abdicht-Set

## Mehrkomponentiges Set zur Dusch- und Badabdichtung



<b>Verarbeitung</b>	<p>Vor Gebrauch die SAKRET Abdichtung hochflexibel gut aufrühren und mittels Fellroller, Pinsel oder Spachtel in zwei bis drei Schichten in der Originalfarbe satt und gleichmäßig auftragen. Eckfugen sowie Boden-Wand-Anschlüsse mit dem SAKRET Dichtband und Rohrdurchgänge mit der SAKRET Dichtmanschette ausbilden. Diese in die erste frische Lage der SAKRET Abdichtung hochflexibel einlegen. Das SAKRET Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische SAKRET Abdichtung hochflexibel, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Es ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das SAKRET Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten. Die SAKRET Dichtmanschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nachfolgend wird das SAKRET Farbpigment zur Restmenge der SAKRET Abdichtung hochflexibel zugegeben und homogen eingerührt. Nach der Trocknung der ersten Lage wird im Anschluss die zweite Lage mit dem eingefärbten Material aufgebracht. Hierbei wird das SAKRET Dichtband sowie die SAKRET Dichtmanschette komplett in das System eingebunden. Die Mindesttrockenschichtdicke von 0,5 mm muss eingehalten werden. Jede Schicht muss trocknen, bevor die nächste aufgebracht wird.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	<p>Das abbindende Produkt vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie zu hohen (&gt; 25 °C) und zu niedrigen (&lt; 5 °C) Temperaturen schützen.</p>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.          Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe) entsorgen.          Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter <a href="http://www.heimwerker.sakret.de">www.heimwerker.sakret.de</a>.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

# SAKRET Abdicht-Set



## Mehrkomponentiges Set zur Dusch- und Badabdichtung

Lieferung Abdicht-Set				
Optik / Farbe				EAN / GTIN
unspezifisch	Bestehend aus Abdichtung, Dichtband & Dichtmanschette	1 Stück Set	1 Set(s) im Karton	4005813800157