

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: DIY 10050

Seite 1/2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 14891: CM-O2-P

Verwendungszweck(e):

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbesserten Rissüberbrückungsvermögen bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C) und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Klebemörtel C2 nach EN 12004)

Hersteller:

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Franklinstr. 14
10587 Berlin

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 14891:2017

Notifizierte Stelle(n):

Siehe letzten beiden Zeichen des Chargencodes*	Kenn-NR. NB
04, 06, 09, 10, 15, 19	0799
01, 02	0790
17	1211
W1, W3, W4	1212



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: DIY 10050

Seite 2/2


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2017
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	≥ 0,75 mm	
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C) O ₂	≥ 0,75 mm	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser P	≥ 0,5 N/mm ²	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Aping, Geschäftsführer
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Berlin, den 19.10.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

